Sikkerhedsinformation og brugervejledning

Produkt: Tryktransmitter 0-5m/20m kabel 12-36V (4-20mA)
Batchnummer: 202610

Importør i EU:

GSM Teknik ApS - cvr. 36503289
Søndersøvej 4
Vissenbjerg, Danmark
www.gsmteknik.dk
mail@gsmteknik.dk

Tekniske specifikationer

- Måleområde: 0–5 m
- Kabel længde: 20 m
- Forsyning: 12–36 V DC
- Udgangssignal: 4–20 mA, 2-leder
- Målenøjagtighed: 0,5 % FS
- Kapslingsklasse: IP68
- Mål på metalhus: ca. 143 × 28,1 mm

Vigtige sikkerhedsoplysninger

- Tilslut kun produktet til en jævn spændingsforsyning inden for det angivne spændingsområde.
- Afbryd strømforsyningen, før ledningerne tilsluttes eller frakobles.
- Kontrollér polariteten før tilslutning: rød ledning til positiv (+), sort ledning til negativ (−).
- Brug kun transmitteren sammen med udstyr, der understøtter et 4–20 mA-signal.
- Undgå at bøje, klemme eller trække hårdt i kablet. Brug ikke kablet til at løfte transmitteren.
- Metalhuset er beregnet til nedsænkning. Hold elektriske tilslutninger og kabelsamlinger tørre.
- Kontrollér, at væsken er egnet til transmitterens materialer, før den tages i brug.
- Produktet er måleudstyr og må ikke stå alene som sikring mod oversvømmelse, pumpesvigt eller andre kritiske driftsforhold.

Hurtig opstart

- Tilslutning:
  - Rød ledning: Positiv +
  - Sort ledning: Negativ -

CE & Overensstemmelse

Produktet er CE-mærket og overholder følgende EU-direktiver:

- 2011/65/EU (RoHS)

EU-overensstemmelseserklæring kan rekvireres hos GSM Teknik ApS.

Miljø & Bortskaffelse (WEEE)

Dette produkt må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres på godkendt indsamlingssted for elektrisk og elektronisk udstyr.